ADDITIVE - DYNOADD

BIO-BASIERTE Additive - NEU

PRODUKTNAME	KURZBESCHREIBUNG	LACKSYSTEME	EINSATZGEBIET	BESONDERE EIGENSCHAFTEN
DYNOADD BIO F-118 BIO-BASIERT	**Verlaufs- und Netzmittel** **- 42% Bio-Anteil** - verbessert den Verlauf - verbessert die Benetzung - verhindert Krater - wirkt entschäumend	- lösemittelhaltige	- Industrielacke - Coil Coating - Autolacke - Druckfarben - Holzlacke	- silikonfrei - entschäumend - für Mehrschichtensysteme - löslich in aromatischen Kohlenwasserstoffen, Glykolethern, Estern und Alkoholen - teilweise löslich in aliphatischen KWS - unlöslich in Wasser
DYNOADD BIO F-119 BIO-BASIERT	**Anti-Krater Additiv** **- 42% Bio-Anteil** - verhindert Krater und Nadelstiche - sehr guter Verlauf - sehr gute Substratbenetzung	- lösemittelhaltige	- Industrielacke - Coil Coating - Autolacke - Druckfarben - Holzlacke	- silikonfrei - löslich in aromatischen Kohlenwasserstoffen, Glykolethern, Estern und Alkoholen - teilweise löslich in aliphatischen KWS - unlöslich in Wasser
DYNOADD BIO F-206 BIO-BASIERT	**Entschäumer** **- 44% Bio-Anteil** (47% ^{14}C-Methode) - hervorragende Entschäumung / Entlüftung - verbessert den Verlauf - verbessert die Benetzung	- lösemittelhaltige	- Coil Coating - Holzlacke - allgemeine Verwendung	- silikonfrei - löslich in aromatischen Kohlenwasserstoffen, Glykolethern, Estern und Alkoholen - teilweise löslich in aliphatischen KWS - unlöslich in Wasser
SIEHE AUCH DYNOADD F-802 IN KAPITEL „MULTIFUNKTIONELLE VERLAUFSMITTEL“				

- **DYNOADD BIO** Additive werden aus Rohstoffen hergestellt, die ganz oder teilweise aus Biomasse stammen
- Der biobasierte Anteil wird gemäß EN 16785-2 zur „Bestimmung des biobasierten Anteils nach der Materialbilanzmethode“ berechnet
- Der Massenbilanzgehalt wird als „Gewichtsprozent“ angegeben

DYNOADD® ist eine eingetragene Marke von DYNEA A/S (N)

Diese Produktliste ist nicht vollständig. Die hier gemachten Angaben entbinden nicht von deren Prüfung.

ADDITIVE - DYNOADD

Verlauf- und Netzmittel

PRODUKTNAME	KURZBESCHREIBUNG	LACKSYSTEME	EINSATZGEBIET	BESONDERE EIGENSCHAFTEN
DYNOADD F-1	**Allzweck Verlaufsmittel und Antikrater-additiv. Allrounder mit ausbalancierter Performance.** - verbessert den Verlauf - verbessert die Benetzung - verhindert Krater, Blasen, Nadelstiche, Overspray-Krater	- lösemittelhaltige	- Industrielacke - Coil Coating - Autolacke - Druckfarben - Holzlacke	- VOC-frei - silikonfrei - in vielen Formulierungen entschäumend - **überlackierbar, hervorragend für Mehrschichtensysteme**
DYNOADD F-100	**Verlaufs- und Netzmittel, besonders gut verträglich** - verbessert den Verlauf - verbessert die Benetzung - verhindert Krater, Blasen, Nadelstiche, Overspray-Krater - mit polaren Systemen verträglich	- lösemittelhaltige	- Coil Coating - Dosenlacke - Autolacke - Druckfarben - Holzlacke - Industrielacke	- VOC-frei - silikonfrei - **hat mit den wichtigsten Filmbildnern eine höhere Verträglichkeit als DYNOADD F-1** - für polare Systeme ist es besser geeignet als DYNOADD F-1 - überlackierbar, hervorragend für Mehrschichtensysteme
DYNOADD F-101	**Verlaufs- und Netzmittel, besonders polar und verträglich** - verbessert den Verlauf - verbessert die Benetzung - verhindert Krater, Blasen, Nadelstiche, Overspray-Krater - mit polaren Systemen verträglich	- lösemittelhaltige - strahlenhärtende	- Coil Coating - Autolacke - Druckfarben - Holzlacke - Industrielacke - strahlenhärtende Lacke	- VOC-frei - silikonfrei - **DYNOADD F-101 ist polarer als DYNOADD F-100** - wegen der höheren Polarität oft bessere Benetzung der Pigmente und bessere Lackhaftung - überlackierbar, hervorragend für Mehrschichtensysteme

DYNOADD® ist eine eingetragene Marke von DYNEA A/S (N)

Diese Produktliste ist nicht vollständig. Die hier gemachten Angaben entbinden nicht von deren Prüfung.

ADDITIVE - DYNOADD

PRODUKTNAME	KURZBESCHREIBUNG	LACKSYSTEME	EINSATZGEBIET	BESONDERE EIGENSCHAFTEN
DYNOADD F-102	**Verlaufsmittel mit Antischaumwirkung** - verbessert den Verlauf - verhindert Krater, Nadelstiche - schaumverhindernd	- lösemittelhaltige	- Coil Coating - Industrielacke	- 80% in DPM (Dipropylenglykolmono-methylether) - silikonfrei - **gut in Kombination mit DYNOADD F-1** - in vielen Lacksystemen nur eine begrenzte - Verträglichkeit - überlackierbar, hervorragend für Mehrschichtensysteme
DYNOADD F-106	**Verlaufsmittel mit guter Transparenzwirkung** besonders in Klarlacken - hervorragendes Verlaufsmittel - verhindert Orangenhaut, Krater, Kochblasen	- lösemittelhaltige	- Autoklarlacke OEM	- 50% in DPM (Dipropyleneglykolmono-methylether) - **silikonfrei** - verbesserten Verlauf unter Beibehaltung der Transparenz - guter DOI
DYNOADD F-112	Höher polymeres **Verlaufsmitttel und Antikrateradditiv** - verbessert den Verlauf - verbessert die Benetzung - **verhindert Krater, Blasen, Nadelstiche, Overspray-Krater** - schaumverhindernd	- lösemittelhaltige	- Industrielacke - Coil Coating - Autolacke - Druckfarben - Holzlacke	- 80% in DPM (Dipropyleneglykolmono-methylether) - **silikonfrei** - **überlackierbar, hervorragend für Mehrschichtensysteme**
DYNOADD F-201ND	**Verlaufsmittel mit Antischaumwirkung** - verbessert den Verlauf - verhindert Krater, Orangenhaut, Nadelstiche - entlüftend, entschäumend - verhindert Auf- und Ausschwimmen	- lösemittelhaltige	- Coil Coating - Holzlacke - Industrielacke	- 80% in Solvesso 150ND - **silikonfrei** - in vielen Lacksystemen nur eine begrenzte Verträglichkeit - **überlackierbar, hervorragend für Mehrschichtensysteme**

DYNOADD® ist eine eingetragene Marke von DYNEA A/S (N)

Diese Produktliste ist nicht vollständig. Die hier gemachten Angaben entbinden nicht von deren Prüfung.

ADDITIVE - DYNOADD

PRODUKTNAME	KURZBESCHREIBUNG	LACKSYSTEME	EINSATZGEBIET	BESONDERE EIGENSCHAFTEN
DYNOADD F-404	**Verlauf- und Netzmittel mit Slip und hohem Glanzeffekt** - verbessert den Verlauf - verhindert Krater - verbessert Glanz - verbessert die Benetzung - verbessert Slip	- lösemittelhaltige - strahlenhärtende	- Industrielacke - Holzlacke - Autolacke - strahlenhärtende Lacke	- 50% in DPM (Dipropyleneglykolmonomethylether) - **siloxanmodifiziert**
DYNOADD F-409	**Verlauf- und Netzmittel für Hochglanz UV-Lacke** - verbessert den Verlauf - verbessert den Glanz - verhindert Krater und Orangenhaut - verbessert die Benetzung - verbessert den Slip	- strahlenhärtende	- Industrielacke - Holzlacke	- VOC-frei - **siloxanmodifiziert**
DYNOADD F-414 B	**Verlauf- und Netzmittel** - verbessert signifikant den Oberflächenslip - verbessert die Kratzfestigkeit - verhindert Overspraykrater - Ideal in Kombination mit F-100	- lösemittelhaltige - Lösemittel freie	- Industrielacke - Holzlacke - Autolack	- 60% in BGA (Butylglycolacetat) - **siloxanmodifiziert** - nicht wasserlöslich
DYNOADD F-461 **NEU**	**Verlauf- und Netzmittel mit Slip und guter Entschäumung** - reduziert Oberflächenspannung - sehr gute Benetzung - Verbesserung von Slip sowie Abrieb- u. Kratzbeständigkeit - verhindert Lackdefekte - für Holz- und Metall-Direktbeschichtungen	- wässrige Systeme - Lösemittel Systeme - Lösemittelfreie Systeme - Acrylharz Systeme - PUD - Epoxy	- Industrielacke - Holzlacke - Automobillacke	- 100% Polymer flüssig - Polyether-Polysiloxan Basis - SVHC-Frei - partiell wasserlöslich - **gut löslich in Alkoholen, Glykolethern und Acetaten** - unlöslich in Lackbenzinen

DYNOADD® ist eine eingetragene Marke von DYNEA A/S (N)

Diese Produktliste ist nicht vollständig. Die hier gemachten Angaben entbinden nicht von deren Prüfung.

ADDITIVE - DYNOADD

PRODUKTNAME	KURZBESCHREIBUNG	LACKSYSTEME	EINSATZGEBIET	BESONDERE EIGENSCHAFTEN
DYNOADD F-601	**Verlauf- und Netzmittel** - verbessert den Verlauf - **verhindert Krater, Overspraykrater, Nadelstiche, Fischaugen**	- wässrige - strahlenhärtende - lösemittelhaltige, **hochpolar**	- Industrielacke - Holzlacke - Autolacke - strahlenhärtende Lacke	- 50% in DPM (Dipropyleneglykolmono-methylether) - **silikonfrei** - überlackierbar, hervorragend für Mehrschichtensysteme - **nicht neutralisiert**
DYNOADD F-603	**Schaumarmes Verlauf- und Netzmittel** - verbessert den Verlauf - verbessert die Benetzung - verhindert Krater, Nadelstiche, Fischaugen - ohne Schaumbildung	- wässrige - strahlenhärtende		
DYNOADD F-606	**Schaumarmes Substrat-Netzmittel für wässrige Systeme** - verbessert Substratbenetzung - verbessert Pigmentbenetzung - destabilisiert den Schaum - sehr breite Bindemittel-Verträglichkeit - hohe Transparenz	- wässrige - strahlenhärtende	- Wässrige Primer - Holzlacke - Automobil Primer und Basislacke - wässrige, strahlen-härtende Lacke - Druckfarben - Dispersionsfarben - wässrige Kleber	- **nicht-ionisch** - 50% in DPM (Dipropyleneglykolmono-methylether) - **silikonfrei** - wasserlöslich - **sehr leichte Einarbeitung (auch im fertigen Lack)**
DYNOADD F-608	**Schaumarmes Verlauf- und Netzmittel für wässrige Systeme** - verbessert den Verlauf - verbessert die Benetzung - verhindert Krater, Nadelstiche, Fischaugen - ohne Schaumbildung - sehr breite Bindemittel-Verträglichkeit - hohe Transparenz	- wässrige - strahlenhärtende	- Industrielacke - Holzlacke - Autolacke - wässrige strahlen-härtende Lacke - Acryl-Dispersionen - PU-Dispersionen - Wasser verdünnbare Alkyd, Polyester und Epoxy-Harze	- 50% in DPM (Dipropyleneglykolmonomethylether) - **silikonfrei** - wasserlöslich - **sehr leichte Einarbeitung (auch im fertigen Lack)**

Für weitere Informationen zu Ihre Zielanwendung besuchen Sie auch: www.dynoadd.com/product-selector/

DYNOADD® ist eine eingetragene Marke von DYNEA A/S (N)

Diese Produktliste ist nicht vollständig. Die hier gemachten Angaben entbinden nicht von deren Prüfung.

ADDITIVE - DYNOADD

Entschäumer / Entlüfter

PRODUKTNAME	KURZBESCHREIBUNG	LACKSYSTEME	EINSATZGEBIET	BESONDERE EIGENSCHAFTEN
DYNOADD F-470	**Hocheffektiver Entlüfter für Dickschichtsysteme ohne Glanzschleier** - verhindert Schaum - entlüftend - verhindert Kochblasen und Nadelstiche - verbessert den Verlauf - verbessert den Slip	- lösemittelhaltige - lösemittelfrei	Dickschichtsysteme - 2K-Epoxy, 1K und 2K PUR, ungesättigte PE	- 3%ig in EH-Acetat - **Fluor-modifiziertes Silikonadditiv** - reduziert NICHT die Filmklarheit - gerne in transparenten Dickschichtsystemen verwendet
DYNOADD F-471	**Hocheffektiver Entlüfter für Dickschichtsysteme ohne Glanzschleier** - verhindert Schaum - entlüftend - verhindert Kochblasen und Nadelstiche - verbessert den Verlauf - verbessert den Slip - **speziell geeignet für Airmix und Airless Applikation**			- 3%ig in Butyl-Acetat - **Fluor-modifiziertes Silikonadditiv** - reduziert NICHT die Filmklarheit - gerne in transparenten Dickschichtsystemen verwendet
DYNOADD F-701B	**Entschäumer-Konzentrat** - verhindert Schaum - entlüftend - verhindert Kochblasen, Krater, Orangenhaut	- lösemittelhaltige - lösemittelfreie	- Coil Coating - Industrielacke - Verpackungslacke - PVDF-Systeme	- VOC-frei - silikonfrei - überlackierbar, hervorragend für Mehrschichtensysteme - **besonders gute Verträglichkeit mit vielen Wachs-Dispersionen, insbesondere bei hoher Wachs-Dosierung**
DYNOADD F-707	**Entschäumer/Entlüfter** - verhindert Schaum - entlüftend - verhindert Kochblasen - **DYNOADD F-707 ist gut zu kombinieren mit Verlaufsmitteln wie DYNOADD F-101**	- lösemittelhaltige	- Coil Coating - PVDF-Systeme - Industrielacke - Verpackungslacke	- 28% in EH-Acetat - silikonfrei - ist DYNOADD F-705 gelöst in EH-Acetat - überlackierbar, hervorragend für Mehrschichtensysteme - **gut verträglich in stark wachshaltigen Systemen**

DYNOADD® ist eine eingetragene Marke von DYNEA A/S (N)

Diese Produktliste ist nicht vollständig. Die hier gemachten Angaben entbinden nicht von deren Prüfung.

ADDITIVE - DYNOADD

PRODUKTNAME	KURZBESCHREIBUNG	LACKSYSTEME	EINSATZGEBIET	BESONDERE EIGENSCHAFTEN
DYNOADD F-708	Gut verträgliches **Entschäumer-Konzentrat** - verhindert Schaum - entlüftend - verhindert Kochblasen, Krater, Orangenhaut - verbessert Verlauf **- DYNOADD F-708 ist gut zu kombinieren mit Verlaufsmitteln wie DYNOADD F-101**	- lösemittelhaltige - wässrige - strahlenhärtende	- Coil Coating - Industrielacke - Verpackungslacke - PVDF - Druckfarben - strahlenhärtende Lacke	- VOC-frei - silikonfrei - überlackierbar, hervorragend für Mehrschichtensysteme - verträglich in stark wachshaltigen Systemen **- DYNOADD F-708 ist in den meisten Systemen verträglicher als DYNOADD F-705**
DYNOADD F-709	Gut verträglicher **Entschäumer/Entlüfter** - verhindert Schaum - entlüftend - verhindert Kochblasen, Krater, Orangenhaut - verbessert Verlauf **- DYNOADD F-709 ist gut zu kombinieren mit Verlaufsmitteln wie DYNOADD F-101**	- lösemittelhaltige	- Coil Coating - PVDF - Industrielacke - Verpackungslacke	- 28% in EH-Acetat - silikonfrei **- ist DYNOADD F-708 gelöst in EH-Acetat** - überlackierbar, hervorragend für Mehrschichtensysteme - verträglich in stark wachshaltigen Systemen
DYNOADD F-711	**Besonders gut verträgliches Antikocher- und Entschäumerkonzentrat** - verhindert Schaum - entlüftend - verhindert Kochblasen - verbessert Verlauf	- lösemittelhaltige - lösemittelfrei	- Industrielacke - Coil Coating - Autolacke	- VOC-frei - silikonfrei - DYNOADD F-711 ist in den meisten Systemen verträglicher als DYNOADD F-705 **- besonders geeignet ist zur Vermeidung und Reduzierung von Kochern**
DYNOADD F-712	**Besonders gut verträglicher Entlüfter und Entschäumer** - verhindert Schaum - entlüftend - verhindert Kochblasen - verbessert Verlauf	- strahlenhärtende	- strahlenhärtende Lacke	- 50% in EH-Acrylat - silikonfrei **- ist DYNOADD F-711 gelöst in EH-Acrylat** - überlackierbar, hervorragend für Mehrschichtensysteme **- besonders geeignet ist zur Vermeidung und Reduzierung von Kochern**

DYNOADD® ist eine eingetragene Marke von DYNEA A/S (N)

Diese Produktliste ist nicht vollständig. Die hier gemachten Angaben entbinden nicht von deren Prüfung.

ADDITIVE - DYNOADD

PRODUKTNAME	KURZBESCHREIBUNG	LACKSYSTEME	EINSATZGEBIET	BESONDERE EIGENSCHAFTEN
DYNOADD F-713	**Entschäumer für Dickschichtsysteme** - verhindert Schaum - entlüftend - verhindert Kochblasen und Nadelstiche	- lösemittelhaltige - lösemittelfrei	- Dickschichtsysteme - 2K-Epoxy, 1Kund 2KPUR, ungesättigte PE	- VOC-frei - silikonfrei - kann die Filmklarheit reduzieren - **in pigmentierten Systemen bevorzugt**
DYNOADD F-760	**Entschäumer Additiv** - verhindert Schaum - schnelle Destabilisierung und Zerstörung von Schaum - Einarbeitung auch ohne hohe Scherkräfte - auch für Pigmentdispersion einsetzbar	- wässrige Systeme - 2K NCO-Systeme	- wässrige Farben, Lacke und Beschichtungen	- Polymer Lösung in Alkohol und Kohlenwasserstoff Lösemittel - silikonfrei - mineralölfrei - **Oberfläche bleibt überdruckbar** - unlöslich in Wasser aber sehr gut löslich in Lösemittel wie Kohlenwasserstoffe, Glykolether, Ester und Alkohole

Für weitere Informationen zu Ihre Zielanwendung besuchen Sie auch: www.dynoadd.com/product-selector/

Multifunktionelle Verlaufsmittel

DYNOADD F-113	**Verlaufsmittel mit ausgeprägt hoher Vernetzungsdichte** - **verhindert Schmutzaufnahme** - **hohe Anti-blocking-Eigenschaften** - verbessert Film-Release-Eigenschaften - **verbessert Anti-Graffiti-Eigenschaften** - verhindert Krater, Orangenhaut, Nadelstiche	- lösemittelhaltige	- Coil Coating - Heat-set Decklacke	- 70% in DPM (Dipropyleneglykolmono-methylether) - **silikonfrei**

DYNOADD® ist eine eingetragene Marke von DYNEA A/S (N)

Diese Produktliste ist nicht vollständig. Die hier gemachten Angaben entbinden nicht von deren Prüfung.

ADDITIVE - DYNOADD

PRODUKTNAME	KURZBESCHREIBUNG	LACKSYSTEME	EINSATZGEBIET	BESONDERE EIGENSCHAFTEN
DYNOADD F-430	**Verlauf- und Netzmittel** - **verbessert signifikant Abrieb- und Kratzfestigkeit** - verbessert Blockverhalten - verbessert Schmutzabweisung - verhindert Krater, Orangenhaut und Kochern	- lösemittelhaltige	- Coil Coating - Lösemittel-Decklacke	- 60% in DPM (Dipropyleneglykolmono-methylether) und Solvent Naphtha 150ND - nicht kompatibel in PU Formulierungen - **PTFE-Wachs modifiziert**
DYNOADD F-800	**Multifunktionales haftvermittelndes Verlaufsadditiv** - **verbessert signifikant die Haftung von PU-Schaum** - verhindert Orangenhaut, Krater und Nadelstiche	- lösemittelhaltige - überlackierbar	- Coil Coating - PU Lacke	- 65% in Solvent Naphta 150 / Dibasic Ester (1:1) - **oberflächenaktives Polymer mit sehr guter Haftung zu Polyurethan-Schaum** - silikonfrei
DYNOADD F-802 **BIO-BASIERT**	**Multifunktionales haftvermittelndes Verlaufsadditiv** **- 25% Bio-Anteil (^{14}C-methode)** - **verbessert signifikant die Haftung der nächsten NCO-Lack od. Kleber Schicht** - verhindert Orangenhaut, Krater und Nadelstiche	- lösemittelhaltige - überlackierbar	- Primer - Coil Coating - PU-Lacke - Einbrennlacke - Druckfarben	- 72% in Solvent Naphta 150 / Dibasic Ester (1:1) - **oberflächenaktives Polymer mit sehr guter Haftung zur nächsten NCO-Lack- od. Kleber Schicht** - silikonfrei
DYNOADD F-810	**Multifunktionales haftvermittelndes Verlaufsadditiv** - **verbessert signifikant Haftung von strahlenhärtenden Druckfarben und Beschichtungen** - verhindert Orangenhaut, Krater und Nadelstiche	- lösemittelhaltige - strahlenhärtende - überlackierbar	- Coil Coating - PU-Lacke - Verpackungslacke	- 100% Polymer (flüssig) - **oberflächenaktives Polymer mit sehr guter Haftung zu strahlenhärtenden Druckfarben und Beschichtungen** - silikonfrei

Für weitere Informationen zu Ihre Zielanwendung besuchen Sie auch: www.dynoadd.com/product-selector/

DYNOADD® ist eine eingetragene Marke von DYNEA A/S (N)

Diese Produktliste ist nicht vollständig. Die hier gemachten Angaben entbinden nicht von deren Prüfung.

Verlaufsmittel und Entschäumer für Lebensmittelkontakt

PRODUKTNAME	KURZBESCHREIBUNG	LACKSYSTEME	EINSATZGEBIET	BESONDERE EIGENSCHAFTEN
DYNOADD F-3B	**Verlaufsmittel mit Antikraterwirkung** - niedrigere-migration als DYNOADD F-3 - verbessert den Verlauf - verbessert die Benetzung - verhindert Krater, Blasen, Nadelstiche - entschäumend	- lösemittelhaltige	- Dosenlacke - Coil Coating - Druckfarben - Verpackungen	- VOC-frei - silikonfrei - **FDA 21 § 175.300 konform** - in vielen Systemen wirkt es auch entschäumend - **überlackierbar, hervorragend für Mehrschichtensysteme**
DYNOADD F-300	**Verlaufs- und Netzmittel, besonders gut verträglich** - verbessert den Verlauf - verbessert die Benetzung - verhindert Krater, Blasen, Nadelstiche, Overspray-Krater - mit polaren Systemen besser verträglich als DYNOADD-F3B	- lösemittelhaltige	- Coil Coating - Dosenlacke - Autolacke - Druckfarben - Holzlacke - Industrielacke	- VOC-frei - Silikonfrei - **FDA 21 § 175.300 konform** - **hat mit den wichtigsten Filmbildnern eine höhere Verträglichkeit als DYNOADD F-3B** - überlackierbar, hervorragend für Mehrschichtensysteme
DYNOADD F-705	**Additiv-Konzentrat zur Schaumkontrolle** - verhindert Schaum - sofortige Entlüftung - verhindert Kochblasen und Nadelstiche	- lösemittelhaltige - lösemittel-freie - strahlenhärtende	- Dickschichtsysteme - 2K-Epoxy - 1K und 2K PUR - ungesättigte PE - UV-Systeme	- VOC-frei - Silikonfrei - **Lebensmittelkontakt-konform bis zu einer Dosierung von 0.1%** - vor der Zugabe im geeigneten Lösemittel oder UV-Monomer lösen
DYNOADD F-715	**Antischaum- und Entlüfter für UV-Systeme** - verhindert Schaum - sofortige Entlüftung - verhindert Kochblasen und Nadelstiche	- lösemittelhaltige - lösemittel-freie - strahlenhärtende	- Dickschichtsysteme - 2K-Epoxy - 1K und 2K PUR - ungesättigte PE - UV-Systeme	- VOC-frei - Silikonfrei - **Lebensmittelkontakt-konform bis zu einer Dosierung von 0.1%** - vor der Zugabe im geeigneten Lösemittel oder UV-Monomer lösen

Für weitere Informationen zu Ihre Zielanwendung besuchen Sie auch: www.dynoadd.com/product-selector/

DYNOADD® ist eine eingetragene Marke von DYNEA A/S (N)

Diese Produktliste ist nicht vollständig. Die hier gemachten Angaben entbinden nicht von deren Prüfung.

ADDITIVE - DYNOADD

Dispergieradditive

PRODUKTNAME	KURZBESCHREIBUNG	LACKSYSTEME	EINSATZGEBIET	BESONDERE EIGENSCHAFTEN
DYNOADD D-960	Dispergier Additiv, primär für: - **Russ-Pigmente (carbon black)** - auch organische Pigmente - Kurze Mahlzeiten - niedrigviskose Pigmentpasten - hohe Farbstärke und hoher Glanz - sehr gute Stabilität	- wässrige, pigmentierte Systeme	- **wässrige Pigmentpasten** - Automobillacke - Industrielacke - Holzlacke - Druckfarben	- VOC-frei - Kennzeichnungs-frei - Silikon-frei - nicht ionogenes Polymer - **newtonisch** - 40% in Wasser - **komplett löslich in Wasser, Ethanol, Isopropanol und Aceton**
DYNOADD D-962	Dispergier Additiv, primär für: - **organische Pigmente** - anorganische Pigmente - auch Russ-Pigmente (carbon black) - niedrigviskose Pigmentpasten - hohe Farbstärke und hoher Glanz - sehr gute Stabilität	- wässrige, pigmentierte Systeme	- **wässrige Pigmentpasten** - Automobillacke - Industrielacke - Holzlacke - Druckfarben	- VOC-frei - Kennzeichnungs-frei - Silikon-frei - nicht ionogenes Polymer - 40% in Wasser - **komplett löslich in Wasser, Ethanol, Isopropanol und Aceton**
DYNOADD D-963 NEU	Dispergier Additiv, primär für: - **anorganische Füllstoffe** - organische Pigmente - auch Russ-Pigmente (carbon black) - **hervorragende Reduzierung der Viskosität** - hohe Farbstärke und hoher Glanz - sehr gute Stabilität	- wässrige, pigmentierte Systeme	- **wässrige Pigmentpasten** - Automobillacke - Industrielacke - Holzlacke - Druckfarben	- VOC-frei - Kennzeichnungs-frei - Silikon-frei - Polymer Mischung - 40% in Wasser - **komplett löslich in Wasser, Ethanol, Isopropanol und Aceton**

DYNOADD® ist eine eingetragene Marke von DYNEA A/S (N)

Diese Produktliste ist nicht vollständig. Die hier gemachten Angaben entbinden nicht von deren Prüfung.